



PRESTATZEA ETA EMATEA: OBULUTEGIA ESTIMULATZEKO PROLUTEX® 25MG BIDEZKO TRATAMENDUA

INJEKZIOAREN AURRETIK


- Eskuak garbitu
- Behar den guztia prestatu:
 - Eguneroko Prolutex® bidea
 - 2,5 ml-ko xiringa
 - Prestaketa-orratza (20. kalibrea)
 - Larruazalpeko injeziorako orratz fina (27 kalibrea)
 - Alkoholez bustitako torunda.

Administrazio-kita Laguntza Bidezko Ugalketa Unitatean entregatuko da.



INJEKZIOA EGITEKO URRATSAK. PRESTATZEA ETA BERRERAIKTZEA


- Prolutex® bide baten goiko aldeko plastikozko itxitura-kapsula kentzea.
- Gomazko tapoiaren goiko aldea alkoholetan bustitako kotoiarekin garbitu.



- Jarri orratz handiena xiringan, kendu estalkia eta sartu orratza gomazko tapoiaren bidez, bidearen goiko aldean.
- Bidea buruz behera biratu eta bidearen eduki osoa xurgatu
- Xiringa kendu eta jarri orratz txikiena, eta kendu babes-estalkia.




- Kolpatu leunki xiringa aire-burbuila guztiak goiko aldean kontzentratzeko. Enboloa astiro sakatu, kentzeko.





INJEKTATU BOTIKA

- Botika injektatzeko lekuri onena abdomena da, zilborraren azpian, baina izterraren goiko aldean ere egin daiteke. Dosia injektatzeko puntua egunero aldatzea ere gomendatzen da, azala babesteko.
- Garbitu injekzio-eremua alkohol-torunda batekin igurtziz, eta itxaron lehortu arte (minutu bat inguru beharko da).



- Azala tinko leuntzen du. Beste eskuarekin, sartu orratza azalean gainazalarekiko 45°-ko edo 90°-ko angeluan. Askatu larruazal atximurkatua..
- Xiringaren enboloa astiro eta etengabe presionatuko dugu, soluzioa behar bezala injektatzeko eta azala ez kaltetzeko.
- Itxaron 5 segundo orratza azaletik kendu baino lehen..
- Kendu orratza eta presioa egin injekzioaren lekuan alkoholez bustitako kotoiarekin.



INJEKZIOAREN ONDOREN

- Jarri orratzaren txanoa.
- Erabilitako orratza berehala bota, modu seguruan.



INFORMAZIO GEHIAGO:

- Lehenengo irekieraren ondoren, sendagaia berehala erabili behar da. Sobratzen den edozein irtenbide bota egin behar da
- Ez hoztu eta ez izoztu. Giro-tenperaturan 25°-tik behera eduki.
- Kanpoko bilgarrian bidea kontserbatzea, argitik babesteko.